

B-1228

ステンレス製





マリンヒンジ

MARINE HINGES




B-1228



作動範囲 270°以上

Movement range: more than 270°



特徴 Feature

- 耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
- 取付けはステンレスマリンヒンジB-1225・B-1227またはプラスチックマリンヒンジBP-19-1-2と互換性があります。
- Stainless steel hinge (SUS316) of excellent corrosion resistance.
- Installation is compatible with the stainless marine hinge B-1225/1227 or plastic marine hinge BP-19-1-2.

仕様

- 材 質：羽根/ステンレス鋼板(SUS316)
軸/ステンレス鋼棒(SUS304)

- 表面仕上：バレル研磨

用途

- 船舶・車両・通信機器・測定機器

納期

- 標準在庫品

備考

- 穴なしも製作します。

Speci- fications

- Material: Wing: Stainless steel plate (SUS316)
Shaft: Stainless steel bar (SUS304)

Specific- use

- Finish: Barrel polishing
- Ships, vehicles, communication or measuring equipment

商品番号 Product No.	RoHS 10	参考値(2個使用) Reference values (Using 2 pieces)		製品質量(g) Mass	コード Code
		扉高×扉幅 Door height×door width	扉質量(kg) Door mass		
B-1228	●	600×300	10	52	12743

●：RoHS10指令対応品 ▲：RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

TAKIGEN
総合 27

695