


CP-645-1


プラスチック製




CP-645-1




パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



使用例 Example of application



使用例 Example of application



薄型パネルロック LOW-PROFILE PANEL LOCKS

特徴 Feature

- 薄型つまみで、表面からの突起を抑えています。
- スペーサーの挿入枚数によって適用板厚の変更が可能です。
- 小スペースで場所を取りません。
- Low-profile knobs reduce surface projections.
- Applicable panel thickness can be changed by the number of spacers inserted.
- Fits economically in small spaces.

仕様

- 材質: ポリカーボネート (PC)
- 最大適用板厚: 2mm
- 付属品: ビスセット、スペーサー

用途

- 小扉、点検扉

納期

- 標準在庫品

備考

- 摺動部を円滑にするためにOリングには潤滑剤を塗布することをお奨めします。
- 0.5mmのスペーサーを4枚添付しています。使用する板厚に合せて枚数を調整してください。
- 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

Specifications

- Material: Polycarbonate (PC)
- Max. applicable panel thickness: 2mm
- Accessories: Set of screws, spacer

Specific use

- Small doors, inspection doors
- Applying lubricant to O-ring is recommended to keep sliding parts fluid.
- Includes four 0.5mm spacers. Adjust the number of spacers for the panel thickness being used.
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
CP-645-1	●	5	24579

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ錠前装置・周辺機器

ファスナー

ROTARY LOCKS

ロータリーロック

ラッチ錠

ドアキャッチ

EV充電サポーター

フリーザー周辺機器

特装車金具

パイプ関連金具

工業用錠前

電磁波