



φ25







## ● シリンダーデッドロック


CYLINDER DEADLOCKS





C-1117-2A

‡-No. W01388



商品番号 Product No.	RoHS 10 🛩	備 考 Remarks	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1117-2A	•	1ヵ所抜 One-point removal	320	21557
C-1117-2B	•	2ヵ所抜 Two-point removal	320	21558

- 直径12mmのデッドボルトで安全性重視
- 面付けで後加工でも取付けられます。
- 錠前は特殊ピンの配列により豊富な鍵違いが得られます。
- マスター方式の組込みができます。
- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Deadlocking bolt with diameter of 12mm is used. It's safetyconscious.
- Surface attachment is possible.
- Lock has many varied key differences with special pin alignment.
- Incorporating of master system is possible.
- · Corrosion-resistant stainless steel is used.

## 材 本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) (ステンレスカバー付) 錠前/快削黄銅棒(C3604BD)

仕様

- ●表面仕上:ヘアライン仕上
- ●鍵番号:W01388
- 最大鍵違い数: 17万7,000通り
- ●付属品: キー2本

● 自動販売機・キュービクル・船舶・車両 用途

● 標準在庫品

マスター方式の組込みはお問合せください。

Material:

Main body: Cold rolled stainless steel plate (SUS304) (With stainless steel cover)

Lock: Free cutting brass bar (C3604BD)

• Finish: Hairline finish

Key No.: W01388

No. of max. key differences: 177,000

Accessories: Two keys

Specific use Vending machines, cubicles, ships and vehicles

ファスナー ロータリー

ロック

ドア キャッチ

> EV充電 サポート金具

フリーザー 周辺機器

特装車 金具

パイプ 関連金具

工業用 錠前

電磁波 就策

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。