



C-935





C-935-ST




[C-935]



パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



[C-935-ST]



特徴 Feature

- ワンタッチで装着できます。
- 埋込み式のため表面からの突出が少ないです。
- 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
- Can be installed in one touch.
- Embed with little projection on panel surface.
- For panel thicknesses 0.8, 1.2, and 1.6mm.

仕様	● 材 質: マグネット/フェライト(異方性) ケース/ポリアセタル(POM) 受板/冷間圧延鋼板(SPCC)
	● 表面仕上: 受板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
用途	● 標準色: ホワイト
	● 吸着力: 12N
納期	● 事務機器・計測機器・分電盤
備考	● 標準在庫品
	● 受板は別売です。

Specifications	● Material: Magnet: Ferrite (anisotropic) Case: Polyacetal (POM) Strike: Cold rolled steel plate (SPCC)
	● Finish: Strike: Zinc plating chromate (MFZn-C)
Specific-use	● Standard color: White
	● Magnetic force: 12N
Remarks	● Office equipment, measurement equipment, distribution panels
	● Catch plate sold separately.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-935	●	5	24638
C-935-ST	●	2	24642

- : RoHS10指令対応品
▲: RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp