







C-71


【本体
Main body】



【受金具
Catch fitting】



作動図
Operation diagram



開始・開放点 (23)
Start/release point
保持点 (19)
Hold point
下死点 12
Lower dead point

使用例 (作動図より)

1. 開始時

受金具を 1 の位置から 2 の位置まで押込みます。
ばねの反力で受金具は 3 の位置で保持されます。

2. 開放時

受金具を 3 の位置から 2 の位置まで押込みます。
ばねの反力で受金具は 1 の位置で開放されます。
※2 の位置へは、奥までしっかり押込んでください。
押込み量が少ない時誤作動を起こす恐れがあります。

Example of use (from operation diagram)


1. Starting

Press the catch in from position 1 to position 2.
The catch is held at position 3 by the reaction force of the spring.

2. Releasing

Press the catch in from position 3 to position 2.
The catch is released at position 1 by the reaction force of the spring.
*Press firmly all the way in to position 2. Not pressing in sufficiently may cause misoperation.

使用例
Example of application



特徴 Feature

- 扉を軽く押すと閉まり、再度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。
- マグネットを使用していないので、磁気を嫌う場所に最適です。
- スプリングはステンレス製で耐食性に優れています。
- 給油口などの外装及びサービスボックスなどの内装など両用可能です。

- By pushing this catch lightly, the door will closed. Push the catch again, the door opens as the spring works.
- Any magnet is not used, suitable for area where magnetic influence must be avoided.
- Spring is made of corrosion-resistant stainless steel.
- Suitable to be used for the oil lid, service boxes.

仕様

- 材質：本体／ポリアセタール(POM)
受金具／ステンレス鋼板(SUS304)

用途

- 特装車・コンテナ・振動機器・バス内外装・各種キャビネット扉

納期

- 標準在庫品

備考

- 扉回転軸から製品の中心までは、200mm 以上に設定してください。

Specifi-
cations

- Material: Main unit: Polyacetal (POM)
Striker: Stainless steel plate (SUS304)
- Holding power: 78N

Specific-
use

- Specially equipped vehicles, container, oscillation equipment, bus's interior and exterior, various cabinet doors

Remarks

- Leave at least 200mm between the centre of the product and the door's axis of rotation.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	コード Code
C-71	●	15	21362

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。