

C-195-0H

亜鉛合金製



ドライバー錠 (六角レンチタイプ) SCREWDRIVER LOCKS (HEXAGONAL WRENCH TYPE)


簡易ロック







C-195-0H



キーNo.040
Key



パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



特徴 Feature

- クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
- 別売の六角レンチキー（キーNo.040）または市販の六角レンチ（呼び6）で施解錠が行えます。
- 自動販売機基準錠前と取付けに互換性が得られます。
- The built-in click mechanism gives a reliable sense of operation.
- May be unlocked using a hexagonal wrench key (Key No. 040, sold separately) or a commercially-available hexagonal wrench (nominal 6).
- Installation is the same as for standard locks for vending machines.

仕様

- 材質：亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上：クロムめっき (MZCr)

用途

- 消防設備・防火設備・小型点検口

納期

- 標準在庫品

備考

- M19締付け推奨トルク：6.86N・m
- ストップアカムを裏返すと左回転仕様になります。

Specifications

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)

Specific-use

- Fire extinguishing equipment, fire prevention equipment, small inspection door

Remarks

- Recommended M19 tightening torque: 6.86N・m
- Stopper cam can be reversed for a left-turning specification.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-195-0H	●	60	23820
No.040	●	9	21459

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチ

EV充電
サポート金具

フリーザー
周辺機器

特装車
金具

パイプ
関連金具

LOCKS

工業用
錠前