

半導体製造設備に最適



C-986

特徴 Feature

- クリーンパワーグリーンはクリーンルームでの使用を目的とした潤滑剤です。
- ベースオイルに最高級エステル油を採用し、生分解性に優れ環境負荷を最大限に軽減します。
- 添加剤として超微粒子PTFE(フッ素樹脂)を配合して高潤滑性能を実現しています。
- 低発塵性
- 分子量の高い生成物の発生がない
- 蒸発量が低い
- 高潤滑性能
- 長寿命(効果が長い間維持します)
- 高温での安定性に非常に優れている
- 使用時の臭いの発生がない
- ゴム、プラスチックへの影響が少ないです。ご利用の際は念のため十分な検証を行ってください。
- タッチペンタイプのためピンポイントに塗布できる

用途

- クリーンルーム内設備のメンテナンス
- クリーン関連機器の純正メンテナンスパーツ

納期

- 標準在庫品

- Clean Power Green is lubricant intended specifically for use in cleanrooms.
- It uses the highest-grade ester oil as its base and offers excellent biodegradability to minimize its environmental impact.
- It also includes PTFE (polytetrafluoroethylene) ultra-fine powder as an additive for increased lubricating capacity.
- Low dust generation
- No emissions of by-products with high molecular weights
- Low evaporation
- Excellent lubricating properties
- Long lasting (effects continue over long periods)
- Extremely stable at high temperatures
- No emission of odors during use
- Very little effect on rubber or plastic. Be sure to test adequately before use.
- Touch-pen dispenser for pinpoint application

Specific-use

- Provides maintenance for equipment and machinery in cleanrooms
- Authentic maintenance part for cleanroom equipment

外 観 (ASTM) Exterior view	淡黄色不透明 Pale yellow, opaque
比 重 (@15°C) JIS K2249 Specific gravity	0.90
粘 度 (@40°C) JIS K2283 Viscosity	50mm ² /s
引火点 (@COC) JIS K2265 Flash point	220°C
使用温度 Use temperature range	-50°C~250°C

商品番号 Product No.	RoHS 10	容 量 Measure	コード Code
C-986	●	20ml	23883

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。