

K-455

鉄製

K-455R

鉄製

双輪キャスター

双輪自在キャスター

TWIN SWIVEL CASTERS

双輪固定キャスター

TWIN RIGID CASTERS



特徴 Feature

[K-455]

- ダブル車輪のため、相互の反転作用で旋回がスムーズ
- 偏平車輪の採用で走行安定性が抜群
- 取付け高さが低く小型

[K-455R]

- 小型車輪で大きな許容荷重
- 偏平車輪の採用で走行安定性が抜群

[K-455]

- Twin wheels are inverted each other so turn is smooth.
- Thanks to flat wheels, travel stability is outstanding.
- Installing height is small and wheels are small.

[K-455R]

- Small-sized wheel but it's durable.
- Thanks to flat wheels, travel stability is outstanding.



K-455-50



K-455R-50

仕様

- 材 質：
本体／冷間圧延鋼板 (SPCC)
車輪／ナイロン (黒)
- 表面仕上：
本体／亜鉛めっき黒色クロメート処理
(MFZn-C)
- 標準色：ブラック

用途

- 大型・中型の機器・精密機械

納期

- 標準品・・・納期お問合せください



Speci-
fications

- Material:
Main body: Cold rolled steel plate (SPCC)
Wheel: Nylon (Black)
- Finish:
Main body: Zinc plating black chromate
treatment (MFZn-C)
- Standard color: Black



Specific
use

- Large or middle-sized equipment and
precision machines

[K-455]



[K-455R]



商品番号 Product No.	RoHS 10	φD	H	旋回半径 Slewing radius	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code
K-455-38	●	38	64	44	1,170	450	30671
K-455-50	●	50	77	50	1,470	510	30672

●：RoHS10指令対応品 ▲：RoHS10指令に対応可能です。

商品番号 Product No.	RoHS 10	φD	H	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code
K-455R-38	●	38	64	1,170	240	30909
K-455R-50	●	50	77	1,470	285	30910

●：RoHS10指令対応品 ▲：RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンWebサイトよりご確認ください。 www.takigen.co.jp

K

キャスター・アジャスター
スライドレール

CASTERS

キャスター

その他の
K製品モニター
アームレベル
アジャスターペダル
ロックスライド
レールTAKIGEN
総合 27

1591