


FD-46-TB シリーズ

アルミニウム製



特徴 Feature

- ボックスと蓋の骨組みが作れる部品です。
 - フレームの長さを指定することで、希望のサイズで作ることができます。
 - コーナー部、ストレート部ともに外側は丸みを帯びた形状のため、デザイン性はもとより、体が接触したときにもケガをしにくい形状です。
 - アルミ製で軽量です。
 - ねじで簡単に組立てられます。
- Parts for making box and lid frames.
 - Specify the frame length and parts can be made to any size.
 - Since corner parts and straight parts are rounded on their exterior, they provide a sense of design as well as protection from injury.
 - Lightweight aluminum design.
 - Can be put together easily with bolts.

ベンチ
レーダー

庫内灯

ミエール
カーテン

サニードア

スライディング
ドア特装周辺
機器コンテナ・
トランク

CONTAINERS / TRUNKS

商品番号 Product No.	RoHS 10	構成部品 Component parts	商品名 Product name	材 質 Material	表面仕上 Finish	備 考 Remarks	製品質量 (g) Mass	コード Code
FD-46-TB-1			本体コーナー Body corner	アルミニウム合金 (ADC) Aluminum alloy	シルバー塗装 Silver coated		35.3	64312
FD-46-TB-2			奥行フレーム Depth frame	アルミ押出材 (A6005CS) Aluminum extrusion	生地 Textured	100~2,150mm 100mm以上から1mm単位 Starting from 100mm in 1mm increments ※1	0.71/1mm	64313
FD-46-TB-3			前面フレーム Front frame	アルミ押出材 (A6005CS) Aluminum extrusion	生地 Textured	100~2,240mm 100mm以上から1mm単位 Starting from 100mm in 1mm increments ※1	0.32/1mm	64314
FD-46-TB-4			蓋コーナー Lid corner	アルミニウム合金 (ADC) Aluminum alloy	シルバー塗装 Silver coated		49.7	64315
FD-46-TB-5			蓋フレーム Lid frame	アルミ押出材 (A6005CS) Aluminum extrusion	生地 Textured	100~2,150mm 100mm以上から1mm単位 Starting from 100mm in 1mm increments ※1	0.46/1mm	64316
FD-46-TB-6			L型アングル L-angle	アルミ押出材 (A6005CS) Aluminum extrusion	生地 Textured	100~2,150mm 100mm以上から1mm単位 Starting from 100mm in 1mm increments ※1	0.25/1mm	64317
FD-46-TB-7			フロントマウント フレーム Front mount frame	アルミ押出材 (A6005CS) Aluminum extrusion	生地 Textured	100~2,150mm 100mm以上から1mm単位 Starting from 100mm in 1mm increments ※1	0.66/1mm	64318
FD-46-TB-8			脚 Leg	アルミ押出材 (A6005CS) Aluminum extrusion	黒色アルマイト Black anodized		95.3	64319
FD-46-TB-9			コーナー 接続プレート Corner joint plate	ステンレス鋼板 (SUS304) Stainless steel sheet		1セット10個 1 set/10 pcs.	1.9/1個 1.9/1 pc.	64320

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※1 フレームの切断やタップ加工、穴加工などは別料金にて承ります。

※2 取付け用ねじとパネルは販売しておりません。パネルを取付ける場合の推奨板厚は本体・蓋とも1.5mm。

※1 Work on frames such as cutting to length, tapping, and drilling can be done for a separate fee.

※2 Screws and panels for installation not carried for sale. Recommended thickness of panels for installation is 1.5mm.

寸法の詳細はタキゲンホームページから
CADデータをダウンロードしてご確認ください。
Dimension details can be checked with CAD
files downloadable from the Takigen website.


FD-46-TB

検索



FD-46-TB シリーズ 組立て方法
FD-46-TB Series Assembly

組立てイメージ図
Completed Image




1 本体コーナー
Body corner

コーナー接続プレート
FD-46-TB-9
Corner joint plate

M3×6低頭ボルト
※2
low-profile bolt

本体コーナー
FD-46-TB-1
Body corner

前面フレーム
FD-46-TB-3
Front frame



奥行フレーム
FD-46-TB-2
Depth frame

前面フレーム
FD-46-TB-3
Front frame

2 蓋コーナー Lid corner

蓋フレーム
FD-46-TB-5
Lid frame


コーナー接続プレート
FD-46-TB-9
Corner joint plate

M3×6低頭ボルト
※2
low-profile bolt

ファスナー取付け用穴
Fastener mounting hole

蓋フレーム
FD-46-TB-5
Lid frame

蓋コーナー
FD-46-TB-4
Lid corner




3 脚
Leg

奥行フレーム
FD-46-TB-2
Depth frame

プレートナットで取付け
FD-55-TB-18
Mounting with plate nut

脚
FD-46-TB-8
Leg



プレートナットを使用することで
脚やキャスター、アジャスター、取手などを
取付けられます。
Using a plate nut allows
legs, casters, adjusters, pulls, etc.
to be installed



プレートナット
Plate nut
FD-55-TB-18

※1 フレームの切断やタップ加工、穴加工などは別料金にて承ります。
※2 取付け用ねじとパネルは販売しておりません。パネルを取付ける場合の推奨板厚は本体・蓋とも1.5mm。
※1 Work on frames such as cutting to length, tapping, and drilling can be done for a separate fee.
※2 Screws and panels for installation not carried for sale. Recommended thickness of panels for installation is 1.5mm.

アイデア次第で様々なボックスが作れます
Create Any Box You Can Imagine

可搬ラック
Portable rack



C-432-A



L型アングル取付け例
(FD-46-TB-6)
Example of L-angle installation

FD-46-TBシリーズのために開発

可倒レバー締付ファスナー C-432-A

締付け型のファスナー。止め金が5.5mmストロークして筐体と扉をしっかり固定することができます。

Developed for FD-46-TB series.
TIGHTENING FASTENER WITH FOLDING LEVER

Fastener for clamping. Stopper plate moves by 5.5mm stroke and locks door and case firmly.

施錠忘れ防止!
Prevent forgotten locking!

解錠時 Unlocked 施錠時 Locked



施錠状態にならないとレバーが倒せない構造です。
Designed so that lever cannot be folded if unlocked.

詳細は1064ページをご参照ください。
See page 1064 for detail.