

L型ハンドル

A-140-RC

ゴム製



A-140-RC-1


商品番号 Product No.	RoHS 10	適用ハンドル Applicable handle	製品質量(g) Mass	コード Code
A-140-RC-1	●	A-140-1・A-140-S-1	14	01931
A-140-RC-2	●	A-140-2・A-140-S-2・ A-140-S-3	12	01932
A-140-RC-3	●	A-140-3	10	01933

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。


取付前の装着方法

How to install on not-attached handle

簡単に取付けられます。
Easy installation.

筐体取付後の装着方法

How to install on handle already attached to case

装着の際はゴムキャップの内側にシリコングリスや
タキゲンパワーグリーンなどを塗布してください。
Apply silicon grease or TAKIGEN POWER GREEN
to the inside of the rubber cap prior to installation.A-140用ゴムキャップ
RUBBER CAPS FOR (A-140)

特徴 Feature

- ハンドル機構部を保護し防塵と耐食性を向上させます。
 - 現在ご使用のハンドルを取外すことなく装着できます。
 - 凍結防止剤などに対する劣化度に優れています。
 - 耐候性に優れているので屋外使用に適しています。
- Handle mechanism is protected, dustproof and corrosion resistance are increased.
 - Can be installed without removing the handle being used.
 - Highly resist deterioration due to antifreeze or other substance.
 - Good for outdoor use because of weather resistance.

仕様	● 材質: エチレンプロピレンゴム (EPDM)
用途	● トンネル内・寒冷地・塩害地域のA-140ハンドル機構部の保護
納期	● 標準在庫品

Specifications	● Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)
Specific-use	● Protection of A-140 handle mechanism in tunnels, cold regions, regions prone to salt damage