



A-23-2

止め金 Stopper plate



止め金は652～656ページの□8穴の中から
お選びください。
Select the stopper plate with 8-hole
on page 652 to 656.

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



特徴 Feature

- 左右兼用型
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材質：亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上：クロムめっき (MZCr)
- 最大適用板厚：2mm

用途

- 配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- 特別な表面仕上はご相談ください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifi- cations

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Max. applicable panel thickness: 2mm

Specific use

- Power/distribution and control boards

Remarks

- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-23-2	●	95	00082

- : RoHS 10指令対応品
- ▲ : RoHS 10指令に対応可能です。

価格確認



¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください