







A-22

パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions



ハンドル回転方向
Handle turning direction



特徴 Feature

- 左右兼用型
- For both left-hand and right-hand use.

仕様

- 材質: 亜鉛合金 (ZDC)
- 表面仕上: クロムめっき (MZCr)
- 最大適用板厚: 2mm
- 付属品: 大ナット・ビスセット

用途

- 配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

備考

- 止め金は652～656ページの□8穴からお選びください。
- 特別な表面処理をご相談ください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

Specifi-
cations

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Chrome plating (MZCr)
- Max. applicable panel thickness: 2mm
- Accessories: Large nut and screws

Specific use

- Power/distribution and control boards

Remarks

- Select the stopper plate with 8-hole on page 652 to 656.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-22	●	130	00080

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

価格確認

