





A-120-1




A-120-1-H

[A-120-1]




### パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions




[A-120-1-H

ハンドル)  
Handle



### 止め金 Stopper plate



止め金は652～656ページの□8穴の中からお選びください。  
Select stopper plate from those starting on page 652 to 656 with □8 hole.

### 特徴 Feature

- ハンドルの小型化で携帯に便利です。
- 360°回転
- Handle is small-sized so easy to carry.
- Turning angle is 360°.

### 仕様

- 材 質: 本体/亜鉛合金 (ZDC)  
ハンドル/冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面仕上: 本体/クロムめっき (MZCr)  
ハンドル/亜鉛めっきクロメート  
処理 (MFZn-C)

### 用途

- 小型配分電盤・制御盤

### 納期

- 標準在庫品

### 備考

- ▲ 止め金取付け用M8ナットの締付けトルクは6.2N・m以下で行ってください。
- 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。

### Specifi- cations

- Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)  
Handle: Cold rolled steel plate (SPCC)
- Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)  
Handle: Zinc Plating chromate treatment (MFZn-C)

### Specific use Remarks

- Small power/distribution and control boards
- Set the torque of the M8 nut for stopper plate within 6.2 N・m.
- It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.

商品番号 Product No.	RoHS 10	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-120-1	●	3	40	00256
A-120-1-H	●		10	00257

- : RoHS10指令対応品
- ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

- スリット
- リフト  
アジャスト
- フック式
- ポップ  
(自販機)
- クレモン
- 取 手
- つまみ
- 多点締め・  
止め金・ロッド
- ジョイント・  
リンク・ワイヤ

価格確認

