




### 特徴 Feature

- 使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
- It's flush when not using so it's safe in a busy confined area.

仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材質：亜鉛合金 (ZDC)</li> <li>● 表面仕上：梨地クロムめっき (MZCr)</li> <li>● 使用荷重：294N</li> </ul>
用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 配分電盤・制御盤・点検口</li> </ul>
納期	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 標準在庫品</li> </ul>
Specifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Material: Zinc alloy (ZDC)</li> <li>● Finish: Aventurine chrome plating (MZCr)</li> <li>● Working load: 294N</li> </ul>
Specific-use	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Distribution or control boards and inspection entrance</li> </ul>




A-174-0



### パネル穴明け寸法

Panel drilling dimensions



注：※寸法は回転途中の最大突出量を示します  
 NOTICE: The ※ dimension is the maximum projection during rotation.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L <sub>1</sub>	(L <sub>2</sub> )	L <sub>3</sub>	W <sub>1</sub>	(W <sub>2</sub> )	W <sub>3</sub>	H <sub>1</sub>	(H <sub>2</sub> )	(H <sub>3</sub> )	(H <sub>4</sub> )	(H <sub>5</sub> )	P	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	製品質量 (g) Mass	コード Code
A-174-0	●	150	110	118	30	16	23	3.5	58	51	61	5	132	2.3	260	00394
A-174-1	●	125	92	99	25	14	21	3	49	43	52	5	110		165	00395
A-174-2	●	100	66	73	20	12	17	2	37	29	40	4	85		90	00396
A-174-3	●	75	44	50	15	9	13	2	24	19	27	4	62		45	00397
A-174-4	●	88	53	60	18	10	15	2.2	29	23	33	4	74		65	00398

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

平面  
スイング

平面  
ハンドル

L型  
ハンドル

ロック  
ハンドル

T型・丸型・  
小型

ローラー  
締り

フリーザー  
密閉

特装密閉  
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト  
アジャスト