

AC-25-AB-C

プラスチック製






平面ハンドル止め金用樹脂キャップ

RESIN CAPS FOR FLUSH HANDLE STOPPER PLATES



AC-25-AB

装着例
Example of installation




ロック解除穴 $\phi 2.2$
Lock release hole

締込み (2)
Tighten

止め金加工参考図

Example of drawing stopper plate processed



特徴 Feature

- 塗装面の保護
- 振動によるビビリ音の防止
- Protects coated surface.
- Prevents noise caused by vibration.

仕様

- 材質: ポリアセタール(POM)
- 標準色: ブラック

用途

- 配電盤・分電盤・制御盤・振動機器

納期

- 標準在庫品

備考

- 適用止め金
AC-25-AB-1C: AC-25-AB-1N/AC-25-U-1
AC-25-AB-2C: AC-25-AB-2N/AC-25-AB-3N/
AC-25-U-2/AC-25-U-3

Specifications

- Material: Polyacetal (POM)
- Standard color: Black

Specific-use

- Power boards, distribution boards, control panels, oscillation devices

Remarks

- Applicable stopper plate
AC-25-AB-1C: AC-25-AB-1N/AC-25-U-1
AC-25-AB-2C: AC-25-AB-2N/AC-25-AB-3N/
AC-25-U-2/AC-25-U-3

平面
スイング平面
ハンドルL型
ハンドルロック
ハンドルT型・丸型・
小型ローラー
締めフリーザー
密閉特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

商品番号 Product No.	RoHS 10	適用ハンドル Applicable handles	t	製品質量(g) Mass	コード Code
AC-25-AB-1C	●	A-160-A-1/A-230-A-1/A-240-A-1/A-250-A-1/A-260-A-1 など	3.2	3	03980
AC-25-AB-2C	●	A-160-A-2/A-230-A-2/A-240-A-2/A-250-A-2/A-260-A-2 など A-160-A-3/A-230-A-3/A-240-A-3/A-250-A-3/A-260-A-3/A-475-A など	2.3	3	04259

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。