

AC-25-RG

プラスチック製






ロッドガイド ROD GUIDES

AC-25-RG-1



使用例
Example of application



特徴 Feature

- ロッド棒ガイドに装着することにより、滑りが良くなり作動時の異音がなくなります。
- ワンタッチで脱着ができ、ロッド棒を挿入することにより外れなくなります。
- 出張りが少ないため、筐体と扉との隙間にも取付けできます。
- Installing on the rod guide facilitates sliding and removes abnormal sound when operating.
- Can be attached one-touch. It's difficult to remove the rod guide when the rod has been inserted.
- Projections are small so it can be installed in narrow spaces between the case and door.

仕様 ● 材質: ポリアミド (PA6)
● 標準色: ホワイト

用途 ● ロッド棒用ガイド

納期 ● 標準在庫品

Specifications ● Material: Polyamide (PA6)
● Standard color: White

Specific use ● Guides for rod

商品番号 Product No.	RoHS 10	適用ロッド棒 Applicable rod	D ₁	D ₂	D ₃	H	最大適用板厚 Max. applicable panel thickness	取付け穴明け寸法 Drilling dimension	製品質量 (g) Mass	コード Code
AC-25-RG-1	●	φ10	16	12.4	10.8	11	3.4	φ13	0.4	01950
AC-25-RG-2	●	φ8	14	10.4	8.8	9		φ11	0.3	01949
AC-25-RG-3	●	φ6	12	8.4	6.8	9	3.2	φ9	0.25	04197

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

L型
ハンドル

ロック
ハンドル

T型・丸型・
小型

ローラー
締め

フリーザー
密閉

特装密閉
ハンドル

ラッチ式

スナッチ

リフト
アジャスト

フック式

ポップ
(自販機)

クレモン

取手