

# B-1227

ステンレス製






## マリンヒンジ MARINE HINGES

フリーザー  
ヒンジ



B-1227

作動範囲 270° 以上  
Movement range: more than 270°



### 特徴 Feature

- 耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
- 取付けはステンレスマリンヒンジB-1225・B-1228またはプラスチックマリンヒンジBP-19-1-2と互換性があります。
- Stainless steel hinge (SUS316) of excellent corrosion resistance.
- Installation is compatible with the stainless marine hinge B-1225/1228 or plastic marine hinge BP-19-1-2.

### 仕様

● 材 質: 羽根/ステンレス鋼板(SUS316)  
軸/ステンレス鋼棒(SUS304)

● 表面仕上: バレル研磨

### 用途

● 船舶・車両・通信機器・測定機器

### 納期

● 標準在庫品

### 備考

● 穴なしも製作します。

### Specifi- cations

● Material: Wing: Stainless steel plate (SUS316)  
Shaft: Stainless steel bar (SUS304)

● Finish: Barrel polishing

### Specific- use

● Ships, vehicles, communication or measuring equipment

特装車  
蝶番

クリーン  
ヒンジ

特殊  
蝶番

トルク  
ヒンジ

ステー

その他の  
B製品

商品番号 Product No.	RoHS 10	参考値(2個使用) Reference values (Using 2 pieces)		製品質量(g) Mass	コード Code
		扉高×扉幅 Door height×door width	扉質量(kg) Door mass		
B-1227	●	600×300	10	47	12742

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。