






B-1228



作動範囲 270°以上
Movement range: more than 270°



特徴 Feature

- 耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
- 取付けはステンレスマリンヒンジB-1225・B-1227またはプラスチックマリンヒンジBP-19-1-2と互換性があります。
- Stainless steel hinge (SUS316) of excellent corrosion resistance.
- Installation is compatible with the stainless marine hinge B-1225/1227 or plastic marine hinge BP-19-1-2.

仕様

● 材 質：羽根/ステンレス鋼板 (SUS316)
軸/ステンレス鋼棒 (SUS304)

● 表面仕上：バレル研磨

用途

● 船舶・車両・通信機器・測定機器

納期

● 標準在庫品

備考

● 穴なしも製作します。

Specifications

● Material: Wing: Stainless steel plate (SUS316)
Shaft: Stainless steel bar (SUS304)

Specific-use

● Finish: Barrel polishing
● Ships, vehicles, communication or measuring equipment

商品番号 Product No.	RoHS 10	参考値(2個使用) Reference values (Using 2 pieces)		製品質量 (g) Mass	コード Code
		扉高×扉幅 Door height×door width	扉質量 (kg) Door mass		
B-1228	●	600×300	10	52	12743

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある二次元コードよりご確認ください

価格確認

