

**B-2046**  
チタン製

**B-1046**  
ステンレス製

**B-46**  
鉄製

**Ti SUS** スプリング付蝶番  
チタン ステンレス HINGES WITH SPRINGS

蝶番・ステー・周辺機器






B-1046-1



B-46-3



B-1046-5



[B-2046]

仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>材質: 本体/純チタン2種 スプリング/ チタン合金(Ti-22V-4Al)</li> <li>表面仕上: ビーズショット処理</li> </ul>
納期	標準品・・・納期お問合せください
備考	B-2046-1は中止品になりました。
Specifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Main body: Pure titanium grade 2 Spring: Titanium alloy (Ti-22V-4Al)</li> <li>Finish: Beading process</li> </ul>

[B-1046]

仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>材質: ステンレス鋼板 (SUS304)</li> <li>表面仕上: 光沢バレル研磨</li> </ul>
納期	標準在庫品
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>穴あき (B-1046-4・5は穴なし)</li> <li>耐久が要求される場合は、ばね耐久性に優れたB-1246シリーズをご使用ください。</li> </ul>
Specifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Stainless steel plate (SUS304)</li> <li>Finish: Gloss barrel polishing</li> </ul>
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> <li>With hole (B-1046-4/5 is without hole)</li> <li>For applications demanding durability, use B-1246 series with their favorable spring durability.</li> </ul>

[B-46]

仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>材質: 冷間圧延鋼板 (SPCC)</li> <li>表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)</li> </ul>
納期	標準在庫品
備考	穴なし
Specifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Cold rolled steel plate (SPCC)</li> <li>Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)</li> </ul>
Remarks	Without hole

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き蝶番

フリーザーヒンジ

特装車蝶番

クリーンヒンジ

特殊蝶番

TORQUE HINGES  
トルクヒンジ  
ステー  
その他のB製品

商品番号 Product No.	参考負荷トルク (cN・m) Torque tolerance	
	90°	180°
B-2046-2	3.9	
B-2046-3	2.9	
B-1046-1	11	6.7
B-1046-2	14	8.1
B-1046-3	6	3.8
B-1046-4	2.2	1.4
B-1046-5	0.55	0.35
B-46-1	13	8.2
B-46-2	15	10.4
B-46-3	7	4
B-46-4	2.6	1.6

※トルク値の公差: ±20%  
※Tolerance for torque value: ±20%

商品番号 Product No.			RoHS 10			L	W	t			P1	P2	D1	(D2)	縦2ヶ使用扉質量 (kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	製品質量 (g) Mass			コード Code		
Ti	SUS	SPCC・穴なし Without hole	Ti	SUS	SPCC			Ti	SUS	SPCC						Ti	SUS	SPCC	Ti	SUS	SPCC
	B-1046-1	B-46-1	●	●		51	38	1.5	1.6		25	32	3	6.5	6	30	35		10638	10134	
B-2046-2	B-1046-2	B-46-2	●	●		38	32	1.5	1.5	1.6	20	26	3	6.5	4	11	19	20	12893	10639	10135
B-2046-3	B-1046-3	B-46-3	●	●		25	32	1.2	1.2	1.2	20	14	3	5.8	2	6	10	10	12894	10640	10136
	B-1046-4	B-46-4	●	●		20	14	0.5	0.5				1	2.2	1	1.5	1.5		10641	10137	
	B-1046-5		●			30	14	0.5					1	2	1	1.5			13524		

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。



¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください