

## B-1249

ステンレス製

フラットトルクヒンジ屋外用  
OUTDOOR FLAT TORQUE HINGES

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

フリーザーヒンジ

特装车蝶番

クリーンヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

ステー


その他のB製品

## 特徴 Feature



B-1249-1

- 任意の角度で扉や蓋を保持します。
  - 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
  - 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発生しません。
  - 初期設定トルクが長年保持できます。
  - ステンレスにパッシベート処理を施し、屋外で使用できるようにしました。
  - B-1078-12、-13、-15、B-1209-1、-2、-3と取付けに互換性があります。
- Retains door and lid at preferred angle.
  - Flat hinge with smooth, protrusionless design.
  - Employs resin friction not producing metal shavings or noise.
  - Retains initial setting torque for many years.
  - Passivated stainless steel, can now be used outdoors.
  - Interchangeable with B-1078-12, -13, -15, B-1209-1, -2, -3.



## 仕様

- 材 質：  
羽根／冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)  
軸／ステンレス鋼棒(SUS304)  
プラグ／ポリアセタル耐候性仕様(POM)
- 表面仕上：光沢バレル研磨、パッシベート処理

## 用途

- 事務機器・屋外用機器

## 備考

- トルクを下げた特注品も製作します。  
製作トルク範囲  
B-1249-1: 35~196cN・m  
B-1249-2: 24.5~98cN・m  
B-1249-3: 10~49cN・m



- 取付けは軸を水平・垂直状態にして、2個使いの場合は軸が同一線上になるようにしてください。
- 垂直状態の取付け詳細についてはお問合せください。
- 一つの蓋に3個以上ご使用にならないでください。
- 潤滑油などはご使用にならないでください。
- 防水仕様ではありません。屋根のある環境にてご使用ください。
- 設置環境や年数によって錆が発生する場合がありますが、耐食性を保証するものではありません。

## Specifications

- Material:  
Leaves: Cold rolled stainless steel sheet (SUS304)  
Shaft: Stainless steel rod (SUS304)  
Plug: Polyacetal weather-resistant specification (POM)
- Finish: Gloss barrel polishing, passivation
- Durability testing: Over 20,000 uses (at rated torque)
- Operating temperature range: 0 to +40°C

## Specific use

- Office equipment, outdoor equipment

## Remarks



- Shaft must be horizontal or vertical to install; if using two hinges, ensure shafts are co-linear.
- Do not use more than three per cover.
- Do not lubricate.
- Not waterproof design. Use in a roof-covered environment.
- Rust may appear depending on where installed or on passage of time, and product does not guarantee prevention of corrosion.

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	W	H	t	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>	(D)	d	N	定格負荷トルク cN・m Rated load torque	垂直2ヶ使用 参考扉質量(kg) Door mass for vertical two-position	製品質量(g) Mass	コード Code
B-1249-1	●	90	60	5.5	2	38	35	35	11	6.4	6	196±30%	8	116	13581
B-1249-2	●	65	50	4	1.5	30	23	23	8	4.3	6	98±20%	6	50	13582
B-1249-3	●	50	35	3.5	1.5	22	34	34	7	4.3	4	49±20%	3	28	13583

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。