




B-1209-1



特徴 Feature

- 任意の角度で扉や蓋を保持します。
 - 外形は突起の無い、すっきりとした平蝶番タイプ。
 - 樹脂の摩擦を利用しているため金属粉、異音を発生しません。
 - 初期設定トルクが長年保持できます。
 - B-1078-12、-13、-15と取付けに互換性があります。
- Retains door and lid at preferred angle.
 - Flat design with no protrusions.
 - Use of resin friction material prevents generation of metal powder or abnormal noise.
 - Little aging variation of initialized torque.
 - Interchangeable with B-1078-12, -13 and -15.

| 商品番号 Product No. | 垂直2ヶ使用 参考扉質量 (kg) Two hinges vertically Door mass (reference) (kg) | 製品質量 (g) Mass | コード Code |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| B-1209-1 | 8 | 116 | 13264 |
| B-1209-2 | 6 | 50 | 13265 |
| B-1209-3 | 3 | 28 | 13266 |

| 商品番号 Product No. | RoHS 10 | 定格負荷トルク cN・m Rated load torque | L | W | H | t | P ₁ | P ₂ | P ₃ | (D) | d | N |
|---------------------|------------|-----------------------------------|----|----|-----|-----|----------------|----------------|----------------|-----|-----|---|
| B-1209-1 | ● | 196±30% | 90 | 60 | 5.5 | 2 | 38 | 35 | 35 | 11 | 6.4 | 6 |
| B-1209-2 | ● | 98±20% | 65 | 50 | 4 | 1.5 | 30 | 23 | 23 | 8 | 4.3 | 6 |
| B-1209-3 | ● | 49±20% | 50 | 35 | 3.5 | 1.5 | 22 | 34 | 34 | 7 | 4.3 | 4 |

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

仕様

- 材質: 羽根/冷間圧延ステンレス(SUS304)
軸/ステンレス鋼棒(SUS303)
プラグ/ポリアセタール(POM)
- 表面仕上: 光沢バレル研磨
- 耐久試験: 2万回
- 使用温度範囲: 0~+40℃

用途

- 事務機器・家具などの屋内機器

納期

- 標準在庫品

備考

- トルクを下げた特注品も製作します。
製作トルク範囲
B-1209-1: 35~196cN・m
B-1209-2: 24.5~98cN・m
B-1209-3: 10~49cN・m
- 取付けは軸を水平・垂直状態にして、2個使
いの場合は軸が同一線上になるようにし
てください。垂直状態の取付け詳細につい
てはお問合せください。
- 一つの蓋に3個以上ご使用にならないで
ください。
- 潤滑油などはご使用にならないでくだ
さい。
- トルクなしタイプB-1209-MLもあります。
(831ページ)



Specifi- cations

- Material: Blade: Cold rolled stainless steel (SUS304)
Shaft: Stainless steel rod (SUS303)
Plug: Polyacetal (POM)
- Finish: Gloss barrel polishing
- Durability test: 20,000 times
- Ambient temperature: 0℃ to +40℃

Specifi- cations

- Indoor equipment such as office equipment and furniture



- Shaft must be horizontal or vertical to install;
if using two hinges, ensure shafts are co-linear.
Contact us for details on vertical installation.
- Three or more hinges must not be used per cover.
- Do not use lubricant.

価格確認



¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください