



C-200

ゴム製

強力ラバーマグネット
POWERFUL RUBBER MAGNETS裏面、両面テープ付
With double-sided tape on rear

特徴 Feature

- 裏面に感圧接着剤付
- 切断加工が容易です。
- N・S極を交互に並べているため、吸着力が強力です。
- Rear surface with pressurized adhesive.
- To facilitate cutting.
- Alternate N and S pole are arranged so magnetic force is strong.

仕様	●材質：合成ゴム-フェライト磁石(ブラウン) 異方性ラバーマグネット
用途	●使用温度：-20~+70℃
納期	●標準在庫品

Specifications	●Material: Synthetic rubber/Ferrite magnet (Brown). Anisotropic rubber magnet
Specific use	●Ambient temperature: -20 to +70° C ●Refrigerators and distribution boards

商品番号 Product No.	RoHS 10	W	t	吸着力N/20mm Adsorption	製品質量(g) Mass	コード Code
C-200-1	●	12.7	0.8	0.8	37	20502
C-200-2	●	19.1		1.3	54	20503
C-200-3	●	25.4		2.2	77	20504
C-200-4	●	12.7	1.5	1.4	66	20505
C-200-5	●	19.1		2.7	100	20506
C-200-6	●	25.4		3.4	140	20507

※N/20mm (gf/20mm)とは、長さ20mmあたりの吸着力を示します。

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

価格確認

