マグネットキャッチ

C-1934 ステンレス製 / C-934 鉄製

RoHS10 SUS ステンレス

薄型マグネットキャッチ
THIN MAGNETIC CATCHES

ネオジム磁石で高い吸着力
High magnetic force neodymium magnet

C-1934-2

D.PAT.



C-934-2

〔本体 Main body〕



〔受板 Catch plate〕



使用例 Example of application



参考動画

特徴 Feature

- 厚み3mmの薄型サイズ。
- ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。

- Thin 3mm thickness.
- Uses a neodymium magnet for exceptional magnetic force.

〔C-1934〕

仕様	●材　質： マグネット／ネオジム 本体・受板／ステンレス鋼板（SUS430） ●表面仕上：ニッケルめっき、クリア塗装 本体・受板／光沢バレル研磨

〔C-934〕

仕様	●材　質： マグネット／ネオジム 本体・受板／冷間圧延鋼板（SPCC） ●表面仕上：ニッケルめっき（MFNi）
用途	●キャビネット
納期	●標準在庫品
備考	●皿ねじの取付け時はパネルの取付け穴に面取り加工を行ってください。

〔C-1934〕

Specifications	●Material: Magnet: Neodymium Body/Catch plate: Stainless steel plate (SUS430) ●Finish: Nickel plating, clear coating Body/Catch plate: Gloss barrel polishing

〔C-934〕

Specifications	●Material: Magnet: Neodymium Body/Catch plate: Cold rolled steel plate (SPCC) ●Finish: Nickel plating (MFNi)
Specific use	●Cabinets
Remarks	●When mounting with flat countersunk head screws, chamfer mounting holes in panel.

商品番号 Product No.	RoHS10	材　質 Material	t	吸着力N Adsorption	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1934-2	●	SUS	1.5	26	17	24829
C-934-2	●	SPCC	1.4	30	16	24588

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。