

ワンタッチで装着可能  
One-touch installation




C-925





C-935-ST

[C-925]




[C-935-ST]



**パネル穴明け寸法**  
Panel drilling dimensions

↓ 製品挿入方向 ↓  
Direction of product insertion

面取り、R形状不可  
Chamfering, rounding not possible



特徴 Feature

- FDA (アメリカ食品医薬品局) 認定グレードのポリアセタールを使用しています。
- 樹脂による密閉構造で、筐体を傷つけにくく、金属粉の発生もありません。
- 1.3mmの厚みで表面の突出が少ないです。
- 板厚0.8、1.2、1.6mmに対応します。
- C-935と同じ穴明け寸法です。
- Uses an FDA (US Food and Drug Administration)-approved grade of polyacetal.
- Air-tight plastic construction does not easily scratch casings, and generates no metal dust.
- 1.3mm thickness with little projection on surface.
- For panel thicknesses 0.8, 1.2, and 1.6mm.
- Same panel drill dimensions as C-935.

仕様	● 材質: マグネット/ネオジウム ケース/ポリアセタール(POM) 受板/冷間圧延鋼板(SPCC)
	● 表面仕上: 受板/亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
	● 吸着力: 7N以上
用途	● キャビネット、食品加工機器、半導体製造装置
納期	● 標準在庫品
備考	● 受金具(C-935-ST)は別売です

Specifications	● Material: Magnet: Neodymium Case: Polyacetal (POM) Strike: Cold Rolled Steel Sheet (SPCC)
	● Finish: Strike: Zinc plating chromate (MFZn-C)
	● Magnetic force: More than 7N
Specific-use	● Cabinets, food equipment, semiconductor manufacturing equipment
Remarks	● Striker (C-935-ST) is sold separately

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-925	●	4.5	24984
C-935-ST	●	2	24642

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

価格確認

