



C-288-S





キーNo.Z00288
Key


特徴 Feature

- 内筒は焼入れ仕様のステンレスを使用しておりシリンダーの強制引抜き・ドリル破壊から守ります。
- 鍵は複製困難なバイアスカット（キーコーナーのピン溝加工）仕様
- 11本135°のピン配列による豊富な鍵違い数
- スムーズなリバーシブルキー構造
- 鍵は施錠時のみ抜けるため施錠忘れがありません。
- Inner trunk is made of baked stainless steel so it's protected against forcible removal of cylinder or break by drill etc.
- Duplication of key is difficult because it's cut bias.
- Key differences of 177,000 sets with a 11-piece 135° pin alignment.
- Reversible key structure. Key can be removed by turning 90° only when locking so you don't fail to lock.


パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions





止め金(兼用型)
Stopper plate
(combined-use type)




C-288-OP-1
空転リング
(オプション)
Idle ring
(optional)



板厚 t=2.3
Plate thickness



止め金
回転角度90°
Stopper plate
turning angle



仕様

- 材質:
本体/外筒=快削黄銅棒(C3604BD)
内筒=焼入ステンレス鋼
キー/黄銅板(C3713P)
- 表面仕上: 本体・キー/クロムめっき(MBCr)
- 最大鍵違い数: 17万7,000通り
- 付属品: キー2本・止め金
- 製品質量: 本体/60g キー/20g
- 自動販売機・アミューズメント機器

用途 納期 備考

- 標準在庫品
- オプションで空転リングもあります。(別売)
- 同一鍵番号・指定番号も製作します。
- マスターキーシステムの組み合わせが可能です。お問合せください。
- 防塵キャップC-330-RCが装着できます。(空転リングとの併用が必要です。詳細は1350ページ)
- 標準品は右開き用です。(左開き用はお問合せください。)

Specifications

- Material:
Main body: External cylinder: Free cutting brass bar (C3604BD)
Internal cylinder: Stainless steel bar quenched
- Key: Brass plate (C3713P)
- Finish: Main body・Key: Chrome plating (MBCr)
- No. of max. key differences: 177,000
- Accessories: Two keys and stopper plate
- Mass: Main body: 60g. Key: 20g

Specific use Remarks

- Vending machines and amusement equipment
- Standard product is right-opening.

商品番号 Product No.	RoHS 10	コード Code
C-288-S 同番 keyed alike	●	22171
C-288-S 鍵違い key differences	●	22172
C-288-OP-1	●	22955

- : RoHS10指令対応品
- ▲: RoHS10指令に対応可能です。

価格確認



¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください