

C-31

ゴム製



難燃性パイプ用ゴム足


FLAME-RETARDANT RUBBER FEETS FOR PIPES

ラッシング・
ベルト・バールその他の
C製品

RUBBER FEETS &



C-31

標準色は黒です。
Standard color: Blackカラー製品は特注です。
Color products are custom-made.

特徴 Feature

- 難燃材(UL94 V-0適合)を使用。
- パイプや丸棒に簡単にセットできます。
- 非移行性ゴム(汚染試験 JIS K6267 異常なし)
- Flame-retardant rubber (conforms to UL94 V-0) is used.
- Can be easily attached to the pipe or round bar.
- Non-transmutation rubber. (No abnormalities with JIS K6267 stain test)

仕様

- 材質: エチレンプロピレンゴム (EPDM)
- 硬度: $70^{\circ} \pm 5^{\circ}$

用途

- 制御盤・スチールキャビネット

納期

- 標準在庫品

備考

- シリコン製(シロキサン除去品)も製作します。

Specifications

- Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)
- Hardness: $70^{\circ} \pm 5^{\circ}$

Specific use

- Control boards and steel cabinets

角パイプ用キャップ□16・
□19・□22・□25もあります。
詳細はお問合せください。

商品番号 Product No.	RoHS 10	H ₁	H ₂	D ₁	D ₂	d	適合パイプ径(φ) Applicable pipe	製品質量(g) Mass	コード Code
C-31-1-EP-UL	●	27	20	40	36	30	29~32	18	24167
C-31-2-EP-UL	●	38	30	34	27	24	23~26	20	24168
C-31-3-EP-UL	●	34	25	31	24.8	20.8	19~22	17	24169
C-31-4-EP-UL	●	34	23	29	21.5	17	16~19	19	24170
C-31-5-EP-UL	●	30	22	25	17	14	13~16	11	24171
C-31-6-EP-UL	●	29.5	22.5	21	14.5	11.5	10.5~13.5	8	24172

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

👉 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください

パイプなどがφdより小さい場合はゆるみ防止に接着剤をご使用ください。
パイプなどがφdより大きい場合は挿入時、潤滑剤をご使用ください。
If pipe is less than φd dimension, use adhesive to prevent looseness.
If pipe is larger than φd dimension, apply lubricant after insertion.

価格確認

TAKIGEN
総合 27-2

1385