






### ひとつのサイズで1.6mmと2.3mmの板厚に対応 One size fits both 1.6mm and 2.3mm panel thicknesses



CP-30-BP-25×54



#### パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions



商品番号 Product No.	RoHS 10	適用板厚 Applicable panel thickness	製品質量(g) Mass	コード Code
CP-30-BP-25×54	●	1.6/2.3	3	25252

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

#### 特徴 Feature

- 分電盤、配電盤などのブレーカー用パネルカットの穴塞ぎに
  - UL規格適合素材 (UL94 V-2) を使用。
  - ひとつのサイズで、1.6mmと2.3mmの板厚に対応できます。
  - 取付けは簡単、指で押すだけです。
- For plugging holes in panel cutouts in power/distribution panels, etc.
  - Uses UL-compliant material (UL 94 V-2).
  - One size will fit both 1.6mm and 2.3mm panel thicknesses.
  - Only one-touch push for easy installation.

- |    |   |
|----|---|
| 仕様 | ● 材 質: ポリアミド (PA66) (UL94 V-2)<br>● 表面仕上: シボ加工<br>● 標 準 色: ブラック |
| 用途 | ● 分電盤、配電盤   |
| 備考 | ● 特注色はお問合せください。<br>● 1袋 (50個) 単位の販売                             |

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Specifi-<br>cations | ● Material: Polyamide (PA66) (UL 94 V-2)<br>● Finish: Grained pattern<br>● Standard color: Black |
| Specific use        | ● Power/distribution panels  |
| Remarks             | ● Sold in single bag units. (50 pcs)   |

#### 使用例 Example of application



RUBBER FEET & GROMMETS  
ゴム脚・グロメット  
ビス・ナット・ワッシャー  
ラッシング・ベルト・ワッフル  
その他のC製品

価格確認



TAKIGEN  
総合 27-2

1391

Ⓜ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください