

C-30-AP



ゴム製

穴プラグ
HOLE PLUGS

ゴム製なので柔らかい 不要な穴をピタッと塞ぐ
Soft rubber Plug holes perfectly



C-30-AP-22-EP-UL-Ivory

形状
Shape表面
Front裏面
Rear

特徴 Feature

- 難燃材 (UL94 V-0適合) を使用。
 - $\phi 22$ 、 $\phi 25$ 、 $\phi 30$ の穴を塞ぎます。
 - 密着性があり、がたつきがありません。
- Uses flame-retardant material (UL 94 V-0-compliant).
 - Block $\phi 22$, $\phi 25$, $\phi 30$ holes.
 - Conforming, stay snugly in place.

仕様

- 材 質：エチレンプロピレンゴム (EPDM)
- 硬 度： $50^{\circ} \pm 5^{\circ}$
- 標 準 色：アイボリー (5Y7/1相当色)
- 使用周囲温度： 70°C まで
- 最大適用板厚：3.2mm

用途

- 配分電盤・制御盤・計測機器

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

Specifi-
cations

- Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)
- Hardness: $50^{\circ} \pm 5^{\circ}$
- Standard color: Ivory (5Y7/1 equivalent)
- Ambient temperature: up to 70°C
- Max. applicable panel thickness: 3.2mm

Specific-
use

- Power/distribution panels, control panels, measuring equipment

価格確認



商品番号 Product No.	RoHS 10	H	D ₁	D ₂	D ₃	d	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-30-AP-22-EP-UL-Ivory	●	9	32	26	22	17	6.4	24997
C-30-AP-25-EP-UL-Ivory	●		35	29	25	19	7.0	24998
C-30-AP-30-EP-UL-Ivory	●	10	40	34	30	22	9.6	24999

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。