



ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチ

EV充電
サポート金具

フリーザー
周辺機器

特装車
金具

パイプ
関連金具

工業用
錠前

電磁波
対策

パッキン

窓枠・
カードホルダー

ゴム脚・
グロメット

ビスナット・
ワッシャー

ラッシング・
ベルト・リトル

その他の
C製品

RUBBER FEET & GROMMETS



C-30-NG-79-A-EP-UL



C-30-NG-79-G-EP-UL



C-30-NG-79-P-EP-UL

標準色は黒です。
Standard color: Black



特注 (Green-gray)
グリーングレー





特注 (Gray)
グレー

特徴 Feature

- 難燃材 (UL94 V-0適合) を使用。
- 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
- 非移行性ゴム (汚染試験 JIS K6267 異常なし)
- Flame-retardant rubber (conforms to UL94 V-0) is used.
- Select among various types according to your application.
- Non-transmutation rubber. (No abnormalities with JIS K6267 stain test)

仕様	● 材質: エチレンプロピレンゴム (EPDM) ● 硬度: 50° ±5° ● 使用周囲温度: 70°Cまで
用途	● 配分電盤・制御盤・計測機器などの配線引出し口
納期	● 標準在庫品
備考	● シリコン製 (シリキサン除去品) も製作します。 ● カラー製品も製作します。

Specifications	● Material: Ethylene propylene rubber (EPDM) ● Hardness: 50° ±5° ● Ambient temperature: up to 70°C
Specific-use	● Wire draw entrance for power/distribution and control boards and measuring equipment



商品番号 Product No.	RoHS 10	H ₁	H ₂	D ₁	D ₂	d	R	製品質量 (g) Mass	コード Code
C-30-NG-79-1-EP-UL	●	3.7	1.2	9	6	3.5	0.6	0.5	24146
C-30-NG-79-A-1-EP-UL	●	4	1	11	8	5	0.6	0.5	24147
C-30-NG-79-A-EP-UL	●	4.5	1.5	11	8	5	0.6	0.5	24148
C-30-NG-79-A-2-EP-UL	●	5	2	11	8	5	0.6	0.6	24149
C-30-NG-79-B-EP-UL	●	6	3	11	8	5	0.6	0.7	24150
C-30-NG-79-C-EP-UL	●	4.5	1.5	13	10	7	0.6	0.5	24151
C-30-NG-79-D-EP-UL	●	6	3	13	10	7	0.6	1.0	24152
C-30-NG-79-E-EP-UL	●	4.5	1.5	15	12	9	0.6	1.0	24153
C-30-NG-79-F-EP-UL	●	6	3	15	12	9	0.6	1.0	24154
C-30-NG-79-G-EP-UL	●	5.5	1.5	19	15	11	1	1.5	24155
C-30-NG-79-H-EP-UL	●	7	3	19	15	11	1	1.5	24156
C-30-NG-79-J-EP-UL	●	5.5	1.5	21	17	13	1	1.7	24157
C-30-NG-79-K-EP-UL	●	7	3	21	17	13	1	2.0	24158
C-30-NG-79-L-EP-UL	●	5.5	1.5	23	19	15	1	1.7	24159
C-30-NG-79-M-EP-UL	●	7	3	23	19	15	1	2.5	24160
C-30-NG-79-N-EP-UL	●	6.5	1.5	30	25	20	1.2	3.0	24161
C-30-NG-79-O-EP-UL	●	8	3	30	25	20	1.2	3.5	24162
C-30-NG-79-P-EP-UL	●	6.5	1.5	35	30	25	1.2	4.0	24163
C-30-NG-79-Q-EP-UL	●	8	3	35	30	25	1.2	5.0	24164
C-30-NG-79-R-EP-UL	●	7.5	1.5	42	36	30	1.2	7.0	24165
C-30-NG-79-S-EP-UL	●	9	3	42	36	30	1.2	8.0	24166

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

価格確認

