

## C-30-KG

ゴム製



## 難燃性グロメット


FLAME-RETARDANT GROMMETS



C-30-KG-74-1-EP-UL



C-30-KG-178-1-EP-UL



## 特徴 Feature

- 難燃材 (UL94 V-0適合) を使用。
- 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
- 非移行性ゴム (汚染試験 JIS K6267 異常なし)
- Flame-retardant rubber (conforms to UL94 V-0) is used.
- Select among various types according to your application.
- Non-transmutation rubber. (No abnormalities with JIS K6267 stain test)

## 仕様

- 材 質：エチレンプロピレンゴム (EPDM)
- 硬 度：50° ±5°
- 使用周囲温度：70°C以下
- 標準色：ブラック

## 用途

- 各種機器の配線引出し口

## 納期

- 標準在庫品

## 備考

- カラー製品も製作します。

## Specifications

- Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)
- Hardness: 50° ±5°
- Ambient temperature: or less 70°C
- Standard color: Black

## Specific use

- Cable outlets on all equipment

| 商品番号<br>Product No. | RoHS<br>10 | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | d   | R   | 製品質量 (g)<br>Mass | コード<br>Code |
|---------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|------------------|-------------|
| C-30-KG-74-1-EP-UL  | ●          | 4              | 1              | 7              | 5              | 3   | 1   | 0.1              | 835311      |
| C-30-KG-74-2-EP-UL  | ●          | 5              | 2              | 7              | 5              | 3   | 1   | 0.2              | 835314      |
| C-30-KG-95-EP-UL    | ●          | 5.5            | 0.8            | 9              | 7              | 3   | 1.5 | 0.3              | 835317      |
| C-30-KG-115-EP-UL   | ●          | 5              | 1              | 11             | 8              | 5   | 1.5 | 0.4              | 835296      |
| C-30-KG-135-EP-UL   | ●          | 5              | 1              | 13             | 8              | 5.5 | 1.5 | 0.6              | 835299      |
| C-30-KG-146-EP-UL   | ●          | 6              | 1              | 14             | 10             | 8   | 2.5 | 0.7              | 835302      |
| C-30-KG-16-EP-UL    | ●          | 6.5            | 1.5            | 16             | 12             | 9   | 3   | 0.9              | 835305      |
| C-30-KG-178-EP-UL   | ●          | 8              | 1.2            | 17             | 12             | 9   | 4   | 1.3              | 835308      |

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。