

## CP-29-PA

プラスチック製



CP-29-PA-1



CP-29-PA-3




CP-29-PA-2




CP-29-PA-4


〔CP-29-PA-1〕

板厚 t=0.8  
Thickness


〔CP-29-PA-2〕

板厚 t=0.8  
Thickness

〔CP-29-PA-3〕

板厚 t=0.8  
Thickness

〔CP-29-PA-4〕

板厚 t=0.8  
Thickness

## 抜け止めワッシャー

PLASTIC RETAINING WASHERS

## 特徴 Feature

- 難燃材 (UL94 HB適合) を使用。
- ねじやボルト、ファスナーの先端に差込むだけで抜け止めになります。
- パネル表面の傷防止用にも利用できます。
- Flame-retardant rubber (conforms to UL94 HB) is used.
- Retaining effect is obtained simply by inserting the washer onto the end of the screw, bolt or fastener.
- Can also be used to prevent scratching of the panel surface.

## 仕様

- 材 質: ポリアミド (PA6)
- 標 準 色: 白色

## 用途

- ねじ・ボルト・ファスナーの抜け止めとして (A-176・C-281・C-210など)

## 納期

- 標準在庫品

## 備考

- CP-29-PA-2はM5・M6に利用できます。
- フッ素製も製作します。
- 1袋 (100個) 単位の販売

## Speci-

- Material: Polyamide (PA6)

## fications


- Standard color: White

## Specific-

- As a retainer for screws, bolts and fasteners (A-176・C-281・C-210 etc)

## Remarks

- CP-29-PA-2 can be used with M5/M6 screws.
- Sold in single bag units. (100 pcs)

使用例  
Example of application

商品番号 Product No.	RoHS 10	適用ねじ Applied screw	適応品例 Conformed product	製品質量 (g) Mass	コード Code
CP-29-PA-1	●	M8	C-281-M8 C-1281-M8 C-61-1A・1B他	0.11	24936
CP-29-PA-2	●	M6/M5	C-281-M6 C-1281-M6他	0.08	24933
CP-29-PA-3	●	M4	M4 ねじ・ボルト他 screw, bolt, other	0.06	24934
CP-29-PA-4	●	M3	M3 ねじ・ボルト他 screw, bolt, other	0.06	24935

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。