


# CP-29-EMC

プラスチック製




CP-29-EMC-M4



## 使用例 Example of application

CP-29-EMC-M  
導電性樹脂ワッシャー  
Conductive resin  
washer

C-300-MCU-M  
導電性マスキングテープ  
Shielding tapes



塗装筐体との導通にはワッシャータイプの導電性マスキングテープ(C-300-MCU-M)をご使用ください。  
Use washer-format shielding tape (C-300-MCU-M) for electrical connection to casing receiving the application.



# 導電性樹脂ワッシャー CONDUCTIVE RESIN WASHERS

## 特徴 Feature

- 表面抵抗は0.1Ω以下
  - 均一な電気めっきを施しているため、シールド効果に優れています。
  - 振動によるビビリ音の防止
  - ポリアミド樹脂を使用しているため、柔軟性があり、傷つけることもありません。
  - 抜け防止構造になっています。
- 
- Surface resistivity is 0.1Ω or less.
  - Uniform electroplating provides excellent shielding effect.
  - Stops vibrational noise.
  - Employs polyamide resin, so is flexible and resists scratching.
  - Prevents detaching.

## 仕様

- 材質：ポリアミド(PA6)
- 表面仕上：ニッケルめっき

## 備考

- ローレットつまみにも使用できます。
- 他のサイズも製作します。

## Specifications

- Material: Polyamide (PA6)
- Finish: Nickel plating

## Remarks

- Also usable with knurled knob.

価格確認



商品番号 Product No.	RoHS 10	d	D	製品質量(g) Mass	コード Code
CP-29-EMC-M4	●	3.7	10	0.07	24453
CP-29-EMC-M5	●	4.6	11	0.08	24592
CP-29-EMC-M6	●	5.6	12	0.09	24488

● : RoHS10指令対応品

▲ : RoHS10指令に対応可能です。