

C-1176-C

ステンレス製







省スペース型フローティングナット

SPACE-SAVING FLOATING NUTS

ワンタッチで取付けられます
One-touch installation

C-1176-C-M5

PAT.

適用板厚 1.5~2.3
Applicable
panel thicknessパネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

参考動画

使用例
Example of application

特徴 Feature

- ワンタッチで取付けられます。
- パネル端面から10mm以内に納まる省スペース設計。
- オールステンレス製のため耐食性にすぐれています。
- One-touch installation.
- Space-saving design, fits within 10mm of edge of panel.
- All-stainless steel design is corrosion-resistant.

仕様

- 材 質：ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上：バレル研磨

用途

- 配分電盤・制御盤

納期

- 標準在庫品

Specifi-
cations

- Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Barrel polishing

Specific use

- Power/distribution and control boards

ファスナー

ロータリー
ロック

ラッチ錠

ドア
キャッチEV充電
サポート金具フリーザー
周辺機器特装車
金具パイプ
関連金具

商品番号 Product No.	RoHS 10	M	H	推奨締め付けトルク(N・m) Recommended tightening torque	製品質量(g) Mass	コード Code
C-1176-C-M3	●	M3	4	0.63	2.5	24785
C-1176-C-M4	●	M4	4.5	1.5	2.5	24784
C-1176-C-M5	●	M5	5.5	3	2.5	24749

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。