

C-209SB-M

黄銅製



黄銅製グリーンボルト(セムス仕様) BRASS GREEN BOLTS(SEMS SCREW)

0.1mmの薄板でも、ぴったり締めつけます




C-209SB-M5-16



C-209SB-M6-16



C-209SB-M8-16




塗装範囲
Coating range

一部、平ワッシャー、
S.W.にも塗装が
ついています

Plain washer,
spring washer
partially coated


一般組込みねじ
Generally mounted bolt



不完全ねじ部
Incomplete thread

不完全ねじ部で止まるため
隙間ができる
Incomplete thread stops
bolt, creating gap

C-209SB-M



逃げ溝
Relief
groove

座金下のねじなし
部に逃げ溝が
あるため0.1mm
の薄板でもびつ
たり締まります

Relief groove in unthreaded portion
beneath washer allows tightening
perfectly even on thin 0.1mm paneling

参考動画



商品番号 Product No.	RoHS 10	L ₁	L ₂	L ₃	D	S	W	M	製品質量(g) Mass	コード Code
C-209SB-M5-12	●	12	3.5	4.3	12	8	1.3	M5	3.7	24882
C-209SB-M5-16	●	16							4.2	24883
C-209SB-M6-12	●	12	4	5.2	13	10	1.5	M6	6	24884
C-209SB-M6-16	●	16							6.7	24885
C-209SB-M8-16	●	16	5.5	7.2	18	13	1.7	M8	14.7	24886
C-209SB-M8-21	●	21							16.5	24887
C-209SB-M10-16	●	16	7	9	22	17	1.8	M10	27.5	24888
C-209SB-M10-21	●	21							30	24889

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。
- 商品取付け時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。
- 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
- SEMS-specification integrated nut and washer, for improved installation.
- Can be installed with either a wrench or with a flat-blade or Phillips screwdriver.
- Can be tightened all the way without a counterbore in the screw hole.

仕様	● 材質: 黄銅線 (C2700W) ● 表面仕上: 頭部/アクリル系樹脂焼付塗装 (グリーン)
用途	● 配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器
納期	● 標準品・・・納期お問合せください
Specifications	● Material: Brass bar (C2700W) ● Finish: Head: Acrylic resin baked (green)
Specific-use	● Power/distribution panels, cubicles, equipment having earth terminals

価格確認



TAKIGEN
総合 27-2

1418