



特徴 Feature

- 巻取り式で荷物を固定するバックルです。
- The take-up type buckle to secure an object.

仕様

- 材質：
本体/ステンレス鋼板(SUS304)
ラチェット機構部/ステンレス鋼板
(SUS420J2)
(C-1998-3はSUS304)
グリップ/ポリ塩化ビニル(PVC)
- 表面仕上：本体/光沢バレル研磨
ラチェット機構部/モリブデンコート

納期

- 標準在庫品



Speci-
fications

- Material: Body: Stainless steel plate (SUS304)
Ratchet mechanism:
Stainless steel plate (SUS420J2)
(C-1998-3 uses SUS304)
Grip: Polyvinyl chloride (PVC)
- Finish: Body: Gloss barrel polishing
Ratchet mechanism: Molybdenum coated



C-1998-1

C-1998-3



商品番号 Product No.	RoHS 10	破壊荷重N Destruction load	コード Code
C-1998-1		20,000	22303
C-1998-3		8,100	22304

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

商品番号 Product No.	ベルト幅(mm) Belt width	(L)	(W1)	W2	W3	(H)	製品質量(g) Mass
C-1998-1	45	180	95	48	85	59	1,000
C-1998-3	25	141	52	27	63	45.5	450


C-1998 構成例

configuration examples


C-1998-1-J D-□-□




C-1998-1-R-□



C-1998-3-J D-□-□



C-1998-3-R-□




操作方法


Operation method

締付け
To fasten

ハンドルを手前に引く動作を
繰返すとベルトを巻取ります。
Pull the handle repeatedly
to take up the belt.

解除
To loosen

レバーを引ながらハンドルを
図3のようにいっぱい倒すとベ
ルトは緩みます。
Pull the lever of the handle
and fully bring the handle
down to loosen the belt.



⚠ 調整側のベルトはバックルの巻込み量として最低
250mm、固定側ベルトは折り返し縫製が施されて
いるため、最低120mm必要です。固定側ベルトに端
末金具を取付ける場合は、ベルト両側に縫製が施さ
れるため、最低250mm必要です。ベルトの長さを決
める際はご注意ください。

Be careful of the following when fixing the belt
length: For the adjustment side of the belt, the
proper length of at least 250mm is needed for
the folding area on the buckle. For the fixed
side of the belt, at least 120mm is needed for
the fold-back stitching. To attach an end fitting
part to the fixed side of the belt, at least
250mm is needed for the stitching at both the
adjustment and fixed sides of the belt.

選べる端末金具(詳細はP.1427・P.1428をご覧ください。)

Choice of end fitting parts (See page1427・1428 for details.)