



商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量 (g) Mass	コード Code
LE-80		484	50303

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

## 特徴 Feature

- 通電することにより磁力を打消し吸着物(受板)を外すことができます。
- When the current is turned on the magnetism is cancelled, allowing the catch to be released.

## 仕様

- 吸着力: 約500N
- 残留吸着力: 1N以下 (DC24V印加時)
- 定格電圧: DC24V (通電時間5分以内)
- 消費電力: 0.4A
- リード線極性: 赤(プラス)・青(マイナス)
- 使用周囲温度:  $-10\sim+40^{\circ}\text{C}$   
(氷結しないこと)

## 用途

- 各種扉の施錠

## 納期

- 標準品・・・納期お問合せください

## Specifications

- Adhesive power: Approx. 500N
- Residual adhesive power: less than 1N  
(with application of DC24V)
- Rated voltage: DC24V  
(Power flow under 5 minutes)
- Power consumption: 0.4A
- Lead polarity: Red (positive) / Blue (negative)
- Ambient temperature:  $-10^{\circ}\text{C}$  to  $+40^{\circ}\text{C}$   
(non-condensing)

## Specific use

- Locks for doors of all types

価格確認



¥ 価格はタキゲンHPまたはページ番号の上部にある2次元コードよりご確認ください

TAKIGEN  
総合 27-2

1509