

## K-35-GSA

ステンレス製




## 中荷重用駆動輪

MEDIUM-WEIGHT DRIVE WHEELS


車輪径のラインアップが豊富。最適なサイズが見つかります。  
Complete lineup of wheel diameters. We're sure you'll find the perfect size.




K-35-GSA-300



K-35-GSA-150



使用例  
Example of application



## 特徴 Feature

- AGV(無人搬送車)に最適な中荷重用の駆動輪です。
- 固定用にキー溝加工を施しています。
- 床面に痕が付きにくいゴムを使用しています。
- Optimal medium-weight drive wheels for AGV (automatic guided vehicle).
- Keyway machined for locking in place.
- Uses rubber that leaves almost no marks on floor.

## 仕様

- 材質：ホイール/鋳鉄(FC)  
車輪/ブタジエンゴム(BR)
- 表面仕上：ホイール/塗装
- 用途：AGV(無人搬送車)などの駆動輪
- 納期：受注生産品・・・納期お問合せください
- 備考：車輪の材質違いや重荷重用はお問合せください。
- 固定用キーは付属していません。

## Specifications

- Material: Wheel rim: Cast iron (FC)  
Wheel: Butadiene rubber (BR)
- Finish: Wheel rim: Coating

## Specific-use

- Drive wheels for AGV (automatic guided vehicle)

## Remarks

- Locking key not included.

商品番号 Product No.	RoHS 10	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	(D <sub>3</sub> )	d	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	L	キー溝 Keyway	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code
K-35-GSA-100	●	100	67	42	20	42	35	6	22.8	6×2.8	1,274	900	31994
K-35-GSA-130	●	130	100	54		51	41				1,764	2,000	31995
K-35-GSA-150	●	150	114	57		57	45				1,960	2,400	31996
K-35-GSA-180	●	180	143	58		57	45				2,254	2,800	31997
K-35-GSA-200	●	200	165	58		57	45				2,548	3,000	31998
K-35-GSA-230	●	230	191	64	25	63	51	8	8×3.3	2,842	4,400	31999	
K-35-GSA-250	●	250	210	64		63	51			3,136	4,800	32000	
K-35-GSA-280	●	280	229	65		63	51			3,430	5,500	32001	
K-35-GSA-300	●	300	254	65		70	51			3,528	6,600	32002	
K-35-GSA-360	●	355	292	80	30	64	51	33.3		3,822	7,300	32003	

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。