

[AC-25-W] スペース SPACER


仕 様 ● 材 質: AC-25-W-1・2・6 / ステンレス鋼板 (SUS304)
 AC-25-W-3~5 / 冷間圧延鋼板 (SPCC)
 ● 表面仕上: AC-25-W-1・2 / バレル研磨
 AC-25-W-3~5 / 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
 AC-25-W-6 / 生地

用 途 ● ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。

納 期 ● 標準在庫品

Specifi- ● Material: AC-25-W-1・2・6: Stainless steel plate (SUS304)
 cations AC-25-W-3 to 5: Cold rolled steel plate (SPCC)
 ● Finish: AC-25-W-1・2: Barrel polishing
 AC-25-W-3 to 5: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
 AC-25-W-6: Plain

Specific use ● Set this between handle and stopper plate or between stopper plate and screw



t = 板厚
Thickness

商品番号 Product No.	RoHS 10	(φD)	□W	t	材 質 Material	コード Code
AC-25-W-1	●	22.5	10	3	SUS304	20078
AC-25-W-2	●	18	8	1		20079
AC-25-W-3	●	22.5	10	3.2	SPCC	20080
AC-25-W-4	●	22	10	2		20081
AC-25-W-5	●	18	8	1		20082
AC-25-W-6	●	22.5	10	0.5	SUS304	03202

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。