

K-641-T | 電動低所作業車レールタイプ(パイプφ31.8)

番線位置が2.5m以下に最適

別売の自動走行速度調整システムを追加することができます



使用方法
動画



フットスイッチ

ボタンスイッチ
とフットスイッチ
どちらかを選定
できます。

▶ 安全バー(別売)

安全対策としてバーを取付けることができます。



▶ 足掛け取手

ステップとしても、移動時の取手としても使用できます。
走行時は収納できます。



▶ K-670-T、K-641-T用掃除ブラシ

特注品

電動台車と接続し、作業をしながら掃除します。



特徴

- ・2m程度の縦紐誘引方式用に最適。
- ・パイプレール上を走行できるため、安定性と作業効率が向上します。
- ・手押し移動用のハンドルが設置されているため、畝間の移動もスムーズです。
- ・はめ込み式の作業台は100mm間隔で高さを変更することができます。
- ・100Vの家庭用コンセントで充電できます。(充電器LE-618-1は別売です。P.89をご参照ください)

仕様

- 【作業台】・サイズ(mm)：約380×840
 - ・高さ(mm)：313～813 100間隔
 - ・許容質量(kg)：100
- 【バッテリー】・型式：40B19L
 - ・電圧：12V
 - ・モーター出力：40W
- 【車体】・全長×全幅×全高(mm)：1,032×677×1,175
 - ・製品質量(kg)：73
 - ・適用レール径(mm)：φ31.8
 - ・レールピッチ(mm)：600
 - ・駆動方式：後輪駆動

備考：速度調整・自動走行が可能な走行システムもご用意しております。
お問合せください。

価格表

商品番号	備考	コード	単価(税抜)
K-641-T-1B	ボタンスイッチ	31984	¥484,000
K-641-T-1F	フットスイッチ	31983	¥476,000
LE-618-1	充電器	50400	¥20,000

※重量物のため、別途運賃が発生します。