

K-200MYBS

亜鉛合金製 フランジ式 ストッパー付

K-200MYB

亜鉛合金製 フランジ式 ストッパーなし

K-200MYBNS

亜鉛合金製 ねじ式 ストッパー付

K-200MYBN

亜鉛合金製 ねじ式 ストッパーなし



双輪 自在キャスター TWIN SWIVEL CASTERS

双輪キャスター

K

キャスター・アジャスター
スライドレール



K-200MYBS-40



K-200MYBNS-40

特徴 Feature

- 取付け高さが低く小型軽量
- 旋回がスムーズ
- 双輪ですので、走行安定性抜群
- Installing height is small and wheels are small and lightweight.
- Swiveling is smooth.
- Travel stability is outstanding.

仕様

- 材 質 : 本体/亜鉛合金ダイカスト (ZDC) 車輪/ナイロン
- 表面仕上 : 本体/クロムめっき (MZCr)
- 標準色 : ブラック

用途

- OA機器・ワゴン

納期

- 標準品・・・納期お問合せください

Speci- fications

- Material:
Main body: Zinc alloy die casting (ZDC)
Wheel: Nylon
- Finish: Main body: Chrome plating (MZCr)
- Standard color: Black

Specific use

- OA equipment and wagons

キャスター

その他の
K製品


モニター
アーム

レベル
アジャスター





ペダル
ロック

スライド
レール

〔フランジ式〕 Flange type



〔ねじ式〕 Screw type



〔フランジ式〕 Flange type

商品番号 Product No.	RoHS 10+	備考 Remarks	φD	H ₁	L	(W ₁)	(W ₂)	t	φd	(R)	P.C.D.	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code
K-200MYB-40	●	ストッパーなし Without stopper	40	60	12.5	39	12	2.3	5	23	34	490	128	32057
K-200MYBS-40	●	ストッパー付 With stopper	40	60	12.5	39	12	2.3	5	23	34	490	138	32063
K-200MYB-50	●	ストッパーなし Without stopper	50	74.5	17	45	13.5	3	5.5	27	40	784	226	32058
K-200MYBS-50	●	ストッパー付 With stopper	50	74.5	17	45	13.5	3	5.5	27	40	784	235	32064

〔ねじ式〕 Screw type

商品番号 Product No.	RoHS 10+	備考 Remarks	φD	H ₁	H ₂	L	(W ₁)	(W ₂)	M	許容荷重N Allowable load	製品質量(g) Mass	コード Code
K-200MYBN-40	●	ストッパーなし Without stopper	40	53	19	12.5	39	12	M10×1.5	490	114	32059
K-200MYBNS-40	●	ストッパー付 With stopper	40	53	19	12.5	39	12	M10×1.5	490	124	32061
K-200MYBN-50	●	ストッパーなし Without stopper	50	67	14	17	45	13.5	M12×1.75	784	195	32060
K-200MYBNS-50	●	ストッパー付 With stopper	50	67	14	17	45	13.5	M12×1.75	784	203	32062

● : RoHS10指令対応品 ▲ : RoHS10指令に対応可能です。

251117a