



# B-508 裏蝶番2型



- 仕様
- 製品自重：下記表による。
  - 材質：冷間圧延鋼板(SPC)
  - 表面仕上  
ヒンジ・生地  
軸・亜鉛めっきクロメート処理  
(MFZn-C)

中止品・中止予定品

このPDFに記載されている商品または、その一部が中止品・中止予定品となっています。掲載内容は更新していません。ご了承ください。



- 特徴
- 設置条件や利用目的に合わせて大きさが選べます。
- 用途
- 配分電盤・計測機器・通信機器
- 納期
- 標準在庫品です。
- 備考
- 表中のL<sub>2</sub>寸法は抜差し型を示します。
- 備考
- E形止め輪付き

商品番号		L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	(W <sub>1</sub> )	W <sub>2</sub>	W <sub>3</sub>	(W <sub>4</sub> )	H	φD <sub>1</sub>	(φD <sub>2</sub> )	t	d	製品自重(g)
抜差し型	固定型												
B-508-1	B-508-11	65	68	80	22	58	18	38	6	13	3.0	5	240
B-508-2	B-508-12	50	53	65	22	43	15	30	4	9	2.3	3	110
B-508-3	B-508-13	38	42	60	18	42	12	30	4	9	2.3	3	80
B-508-4	B-508-14	30	33	56	18	38	10	27	4	9	.3	3	60
B-508-5	B-508-15	25	28	61	18	43	14	27	4	9	2.3	3	50
B-508-6	B-508-16	20	25	43	13	30	10	22	3	7.5	2.0	2.5	30